



- UWAGA:
- rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
 - zbrojenie rozdzielcze stropu/schód $\varnothing 10/25\text{cm}$
 - szczegóły zbrojenia wg projektu wykonawczego
 - wykonać wieńce żelbetowe obwodowe wokół płyt stropowych
 - przy kominach pręty zagęścić oraz wykonać dodatkowe zbrojenie skośne
 - oparcia nadproży i podciągów wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ewentualnie wykonać poduszkę cementową
 - przed betonowaniem wykonać otwory dla przewodów
 - Wymiary dopasować na budowie

- Beton: B25
- Stal: zbrojenie główne A–IIIN(RB500)
- strzemiona A–0
- Otulina: strop, schody 1.5cm
- słupy, wieńce, nadproża i podciąg 3,0cm

— zbrojenie dolne
- - - zbrojenie górne

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE			
MARCIN KLEIN		83-340 SIERAKOWICE UL. DWORCOWA 1	
tel. 693-642-070		2016	
INWESTOR:		1/100	
OBJEKT:		PWIŁ Sp. z o.o., Sierakowice, ul. Kartuska 12	
NAZWA RYSUNKU:		BUDYNEK SOCIALNO-GARAŻOWY	
		SIERAKOWICE, dz.nr 626/5	
		strop nad piwnicą-zbrojenie	
PROJEKTANT:		RYS. NR 11	
SPRAWDZAJĄCY			