



- UWAGA:
- rysunki rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi
  - zbrojenie rozdzielcze stropu/schód  $\phi 10/25\text{cm}$
  - szczegóły zbrojenia wg projektu wykonawczego
  - w stropie w oznaczonych miejscach wypuścić pręty słupów S3, S4, S5 i S6
  - wykonać wieńce żelbetowe obwodowe wokół płyt stropowych
  - przy kominach pręty zagęścić oraz wykonać dodatkowe zbrojenie skośne
  - oparcia nadproży i podciągów wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowej, ewentualnie wykonać poduszkę cementową
  - przed betonowaniem wykonać otwory dla przewodów
  - Wymiary dopasować na budowie

- Beton: B25
- Stal: zbrojenie główne A–IIIIN(RB500) strzemiona A–0
- Otulina: strop, schody 1.5cm słupy, wieńce, nadproża i podciąg 3,0cm

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE			
INWESTOR:		2016	
OBJEKT:		1/100	
BUDYNEK SOCIALNO-GARAŻOWY			
SIERAKOWICE, dz.m. 62/6/5			
NAZWA RYSUNKU:		strop nad parterem -zbrojenie	
PROJEKTANT:		RYS. NR. 12	
SPRAWDZAJĄCY:			